

Renegade™ ES 300i

Přenositelnost je prvořadá.

Ale hlavní je síla.



Renegade™ ES 300i je invertorový zdroj určený pro svařování metodou MMA a LiveTIG s extrémním poměrem výkon/hmotnost. Kompaktní tvar umožňuje snadnou manipulaci na jakémkoliv staveništi. Kombinace vysokého výkonu s možností použití dlouhých napájecích a svařovacích kabelů předurčuje tento vynikající svařovací zdroj pro použití jak v dílně, tak venku na montáži.

Stroj má automatický senzor vstupního napětí a může pracovat se vstupním napětím v rozmezí mezi 230 V a 480 V 3-f.

- Extrémní poměr výkon/hmotnost v kompaktním tvaru. Robustní kompozitní opláštění zajišťuje odolnost v drsných podmínkách.
- Pro profesionální svařování MMA s elektrodami do průměru 6 mm s vysokým pracovním cyklem 300A/40% DZ. Ideální v provozu ve vysokých teplotách.
- Zdroj poskytuje obsluze automaticky optimální start a stop parametry v závislosti na nastaveném svařovacím proudu.
- Pomocný obvod poskytuje dodatečné napětí pro vynikající zapálení a hoření celulózových elektrod.

Navštivte esab.com pro více informací.

Průmysl

- Stavebnictví
- Těžké strojírenství
- Průmyslová výroba
- Lomové dobývání
- Potrubí
- Lodní průmysl
- Opravy a údržba
- Montáže ocelových konstrukcí



Intuitivní panel s podsvíceným displejem pro snadnou orientaci v temném prostředí.

Specifikace	
Primární napětí	230-480 VAC +/- 10%
Počet fází	3 ph
Frekvence napájení	50/60 Hz
Pojistka pomalá	10 A 400-480 V / 11 A 380 V / 20 A 230 V
Úsporný režim	91 W
Doporučený výkon generátoru	11,3 kVA
Maximální výstup	300 A
Účinnost při maximálním výkonu	0.96
Účinnost při max. proudu, MMA	89 %
Účinnost při max. proudu, TIG	85 %
Napětí naprázdno	48 V
Napětí naprázdno VRD	32 V
Max. zatížení MMA při: 40% DZ, A/V 60% DZ, A/V 100% DZ, A/V	300 A / 32.0 V 250 A / 30.0 V 200 A / 28.0 V
Max. zatížení TIG při: 40% DZ, A/V 60% DZ, A/V 100% DZ, A/V	300 A / 22.0 V 250 A / 20.0 V 200 A / 18.0 V
Rozsah nastavení	5 – 300 A
Schválení	CE
Aplikační třída	S
Třída krytí	IP23
Síťový kabel	3 m 4x2,5 mm ²
Napájecí konektor	CEE 32 A
Rozměry, Lx W x H	460 x 200 x 320 mm
Hmotnost	15 kg

Objednací informace

Renegade™ ES 300i včetně síťového kabelu	0445100880
--	------------

Volitelná výbava a příslušenství

Ramenní popruh	0445197880
Držák elektrody Handy 300 + OKC 50, 3m	0700006902
Držák elektrody Handy 300 + OKC 50, 5m	0700006888
Zemnicí kabel, kleště + OKC 50, 3 m	0700006903
Zemnicí kabel, kleště + OKC 50, 5 m	0700006889
OKC 50 zástrčka, balení 4 ks	0160360881
EWR 1 Dálkové ovládání vč. 5 m kabelu	0445536880
Dálkové ovládání, 5 m	0445450880
Dálkové ovládání, 10 m	0445451880
Dálkové ovládání, 25 m	0445452880



ESAB / esab.com

